



无锡市步进自动控制技术有限公司
WuXi Bokin Auto Contro Tech Co.,LTD



精益求精 争创一流产品

无锡市步进自动控制技术有限公司
wuxi Bokin Auto Contro Tech Co.,LTD

江苏省无锡市蠡园开发区A6栋七楼
Wuxi Liyuan Development Zone A6-7F, Jiangsu Province China
邮编Postal Code: 214072
电话Tel: (86-510) 85169892
手机Handset: (0086) (0) 13301512873
传真Fax: (86-510) 83735397
<http://www.bjzdkz.com>
E-mail:

Strive for the best and never rest in
developing the first class products.

BK-2007A位置控制仪



规格：大屏幕中文液晶显示
产品备注：高速制袋机控制
产品类别：位置控制仪

产品说明

一、性能指标：

1. 供电电源：220V/50Hz
2. 工作速度：10~500只/分钟
3. 工作方式：12种机型选择
4. 消耗功率：≤100W
5. 重量：3.5Kg
6. 面板尺寸：262mm×140mm
7. 开孔尺寸：242mm×127mm
8. 5" LCD大屏幕中文显示
9. 中英文屏幕可切换

三、显著特点

- 1：智能型曲线自动计算功能
- 2：绝对位置的高位停机功能
- 3：冲孔等信号的大电流输出
- 4：更加方便简捷的操作方式

BOKIN BK-2007A POSITION CONTROLLER.

BK-2006A位置控制仪



规格：全英文LCD显示
产品备注：兼容台湾控制器
产品类别：位置控制仪

技术参数：

1. 四行LCD显示,全英文提示,兼容台湾控制器.
2. 一路模拟量输出
3. 伺服电机专用程序控制
4. 最高速度250r/min
5. 外形尺寸：240mm×90mm
开孔尺寸：220mm×72mm

BJ-2003A位置控制仪



规格：14位数码显示
产品备注：定长控制/兼容2001制袋
产品类别：位置控制仪

主要技术指标：

1. 供电电源：220V (AC) ±10%；50Hz/60Hz；1A
2. 适用范围：单、复膜底封；热切底封；全自动（包括站立、拉链条等）及其他需定长位置控制的设备（医疗包装等）
3. 辊筒直径：00.0~149.9mm
4. 定长长度：0000~9999mm
5. 速度：0~300段/分，定长长度不同则速度有所不同。
6. 整本数：000~9999段
7. 批数：0000~999批
8. 外形尺寸：260mm(宽)×130(高)×150(深)；开孔：240X122mm。
9. 重量：2Kg

BJ-2003B位置控制仪



规格：5"全中文液晶显示
产品备注：接口/功能同BJ-2003A位置控制仪
产品类别：位置控制仪

主要技术指标：

1. 供电电源：220V (AC) ±10%；50Hz/60Hz；1A
2. 适用范围：单、复膜底封；热切底封；全自动（包括站立、拉链条等）及其他需定长位置控制的设备（医疗包装等）
3. 辊筒直径：00.0~149.9mm
4. 定长长度：0000~9999mm
5. 速度：0~300段/分，定长长度不同则速度有所不同。
6. 整本数：000~9999段
7. 批数：0000~999批
8. 外形尺寸：316mm(宽)×142mm(高)×168mm(深)；另有特殊规格。
9. 重量：2Kg
10. 5" LCD大屏幕中文显示

BJ-2005A位置控制仪



规格：小液晶中文显示
产品备注：立式安装，与BJ-2003A相同尺寸
产品类别：位置控制仪

主要技术指标：

1. 供电电源：220V (AC) ±10%；50Hz/60Hz；1A
2. 适用范围：单、复膜底封；热切底封；全自动（包括站立、拉链条等）及其他需定长位置控制的设备（医疗包装等）
3. 辊筒直径：00.0~149.9mm
4. 定长长度：0000~9999mm
5. 速度：0~300段/分，定长长度不同则速度有所不同。
6. 整本数：000~9999段
7. 批数：0000~999批
8. 外形尺寸：130mm(宽)×260(高)×150(深)；开孔122*240mm。
9. 重量：2Kg
10. LCD中文屏幕显示
11. 四行汉字显示
12. 立式外壳